



GESCHIRRSPÜLER 500UT MIT ABLAUFPUMPE UND WASSERENTHÄRTER

- Rahmen und Wand aus Edelstahl AISI 18/10
- Wasch- und Spülarms Edelstahl
- Sicherheitskontakt der Tür
- Doppelwandige Tür
- Korb 500 x 500 mm
- Tankheizung und Überhitzer Incoly 800
- Stromversorgung 400V 3P+N+T / 50 Hz
- Widerstand des Tanks 2,6 kW
- Widerstand des Überhitzers 5.400 W
- Wasserverbrauch 2 Liter
- Tankinhalt 24 Liter
- Elektrisch regelbare Reiniger- und Klarspülerdosiergeräte
- Trichter für Salz
- Wasseranschluss G3/4M
- Auslauf Ø 25 mm
- Leistung 30 Kisten pro Stunde
- Zykluszeit 120 Sekunden
- Ausstattung 2 Körbe 500 x 500 mm, 2 Besteckkästen
- Leistung 5,92 kW / 230 V
- Abmessungen B 585 x T 600 x H 815 mm
- Gewicht 57 kg

Artikelreferenz : CLVA50UPVAT
EAN : 3611630083706

DISHWASHER 500UT WITH DRAIN PUMP AND WATER SOFTENER

- Frame and wall AISI 18/10 stainless steel
- Washing and rinsing arms Stainless steel
- Door safety contact
- Double-walled door
- Basket 500 x 500 mm
- Tank heater and superheater Incoly 800
- Power supply 400V 3P+N+T / 50 Hz
- Tank resistance 2.600 W
- Superheater resistance 5.400 W
- Water consumption 2 liters
- Tank capacity 24 liters
- Adjustable electric detergent and rinse aid dosing units
- Salt funnel
- Water connection G3/4M
- Outlet Ø 25 mm
- Output 30 baskets per hour
- Cycle time 120 seconds
- Equipment 2 baskets 500 x 500 mm, 2 cutlery trays
- Power 5.920 W / 230 V
- Dimensions W 585 x D 600 x H 815 mm
- Weight 57 kg

Article reference : CLVA50UPVAT
EAN : 3611630083706

04/05/2025

Diese Daten können ohne weitere Informationen geändert werden. | These datas can be changed without further information.