



LAVAVAJILLAS 600U CON BOMBA DE DESAGÜE

- Marco y pared de acero inoxidable AISI 18/10
- Brazos de lavado y aclarado Acero inoxidable
- Contacto de seguridad de la puerta
- Puerta de doble pared
- Cesta 500 x 600 mm
- Calentador de depósito y recalentador Incoly 800
- Alimentación 400V 3P+N+T / 50 Hz
- Resistencia del depósito 2.600 W
- Resistencia del recalentador 5.400 W
- Consumo de agua 2 litros
- Capacidad del depósito 30 litros
- Dosificadores eléctricos ajustables de detergente y abrillantador
- Conexión de agua G3/4M
- Salida Ø 25 mm
- Producción 30 cajas por hora
- Duración del ciclo 120 segundos
- 3 cestas 500 x 600 mm, 2 soportes de tapa
- Potencia 6 520 W / 400 V
- Dimensiones An 585 x Pr 715 x Al 865 mm
- Peso 70 Kg

Referencia del artículo : CLVA60UPV
EAN : 3611630083713



DISHWASHER 600U WITH DRAIN PUMP

- Frame and wall AISI 18/10 stainless steel
- Washing and rinsing arms Stainless steel
- Door safety contact
- Double-walled door
- Basket 500 x 600 mm
- Tank heater and superheater Incoly 800
- Power supply 400V 3P+N+T / 50 Hz
- Tank resistance 2.600 W
- Superheater resistance 5.400 W
- Water consumption 2 liters
- Tank capacity 30 liters
- Adjustable electric detergent and rinse aid dosing units
- Water connection G3/4M
- Outlet Ø 25 mm
- Output 30 baskets per hour
- Cycle time 120 seconds
- 3 baskets 500 x 600 mm, 2 lid holders
- Power 6 520 W / 400V
- Dimensions W 585 x D 715 x H 865 mm
- Weight 70 kg

Article reference : CLVA60UPV
EAN : 3611630083713

04/05/2025

Estos datos se pueden cambiar sin más información | These datas can be changed without further information.