



LAVAVAJILLAS 500 DOBLE PARED CON BOMBA DE DESAGÜE Y SISTEMA DE ABLANDAMIENTO DE

- Estructura y pared de acero inoxidable AISI 304
- Brazo de lavado y aclarado Acero inoxidable
- Contacto de seguridad de la puerta
- Puerta de doble pared
- Cesta 500 x 500 mm
- Tanque Incoly 800 y resistencia del sobrecalentador
- Alimentación: 400 V / 50 Hz
- Resistencia del tanque: 2000 W
- Resistencia del sobrecalentador: 6100 W
- Tanque autodrenante
- Dosificador de abrillantador y detergente
- Protección contra el funcionamiento en seco
- Bomba eléctrica con Soft-Start
- Consumo de agua: 3 litros
- Capacidad del depósito: 21 litros
- Conexión de agua G3/4M
- Caudal Ø 28 mm
- Indicación LED para 3 ciclos de lavado + un ciclo continuo
- Rendimiento: 20/30/60 cestos/h o 10 cestos/h
- Tiempo de ciclo: 60/120/180 segundos o 8 min
- Equipamiento: 2 cestas 500 x 500 mm
- Potencia: 6400W
- Dimensiones: An 600 x Pr 620 x Al 828 mm
- Peso: 73Kg

Referencia del artículo : CLVADPVADB
EAN : 3611630078986



DISHWASHER DOUBLE WALLED DOOR WITH DRAIN PUMP AND WATER SOFTENER

- Frame and wall in stainless steel AISI 304
- Wash arm
- Double wall door
- Safety door contact
- Superheater and tank heating element Incoloy 800
- Drain pump
- Water softener
- Protection against dry running
- Rinse aid dispenser
- Auto draining tank
- Power of tank heating element: 2 kW
- Power of superheater: 6.1 kW
- Water connexion G3/4M
- Runoff: Ø 28 mm
- Electric pump with Soft-Start
- Water consumption: 3 liters
- Tank's capacity: 21 liters
- Performance: 20/30/60 baskets per hour or 10 baskets per hour
- Cycle duration: 60/120/180 seconds
- Basket: 500 x 500 mm
- Endowment: 2 baskets
- Electric supply: 400 V / 50 Hz
- Power: 6.4 kW
- Dimensions: W 600 x D 620 x H 828 mm
- Weight: 73 kg

Article reference : CLVADPVADB
EAN : 3611630078986