



LAVE-VAISSELLE 500UT AVEC POMPE DE VIDANGE ET ADOUCISSEUR

- Châssis et paroi Acier Inox AISI 18/10
- Bras de lavage et de rinçage Acier inox
- Contact de sécurité-porte
- Porte double paroi
- Panier 500 x 500 mm
- Résistance de cuve et surchauffeur Incoly 800
- Alimentation électrique 400V 3P+N+T / 50 Hz
- Résistance de la cuve 2 600 W
- Résistance du surchauffeur 5 400 W
- Consommation d'eau 2 litres
- Contenance de la cuve 24 litres
- Doseurs électriques réglables de détergent et de produit de rinçage
- Entonnoir pour sel
- Raccord pour l'eau G3/4M
- Écoulement Ø 25 mm
- Rendement 30 casiers par heure
- Durée de cycle 120 secondes
- Dotation 2 paniers 500 x 500 mm, 2 portes-couverts
- Puissance 5 920 W / 230 V
- Dimensions L 585 x P 600 x H 815 mm
- Poids 57 Kg

Référence article : CLVA50UPVAT
EAN : 3611630083706

DISHWASHER 500UT WITH DRAIN PUMP AND WATER SOFTENER

- Frame and wall AISI 18/10 stainless steel
- Washing and rinsing arms Stainless steel
- Door safety contact
- Double-walled door
- Basket 500 x 500 mm
- Tank heater and superheater Incoly 800
- Power supply 400V 3P+N+T / 50 Hz
- Tank resistance 2.600 W
- Superheater resistance 5.400 W
- Water consumption 2 liters
- Tank capacity 24 liters
- Adjustable electric detergent and rinse aid dosing units
- Salt funnel
- Water connection G3/4M
- Outlet Ø 25 mm
- Output 30 baskets per hour
- Cycle time 120 seconds
- Equipment 2 baskets 500 x 500 mm, 2 cutlery trays
- Power 5.920 W / 230 V
- Dimensions W 585 x D 600 x H 815 mm
- Weight 57 kg

Article reference : CLVA50UPVAT
EAN : 3611630083706

04/05/2025

Les informations présentes ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. | These datas can be changed without further information.